



BURLETE ADHESIVO

Ficha técnica

CINTA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON BANDA ADHESIVA PARA TAREAS DE ENMASCARADO EN CARROCERIAS.

El burlete permite enmascarar juntas de puertas, maleteros, capotes, etc., impidiendo que la pintura se introduzca en lugares no deseados. La espuma permite un fácil cortado al tamaño y longitud deseado y garantiza un aislamiento correcto, mientras que el adhesivo asegura un uso satisfactorio al no dejar ningún tipo de residuo una vez utilizado.

Medidas: 13mm x 50m y 19mmx 35m			
ESPUMA			
<i>RESULTADO</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>NORMA</i>	<i>ESPECIFICACIÓN</i>
Densidad	Kg/m ³	UNE-EN-ISO 845	28±2 29,30
Dureza	KPa	UNE-EN-ISO 33861	4,5±0,5 4,08
Def. Remanente	%	UNE-EN-ISO 1586-A	<5 4,90
Resist. tracción	KPa	DIN 53571	>150 228
ADHESIVO			
Descripción	Adhesivo termo-fusible. Se funde con el calor.		
Color/base	Transparente / Bloque de polímero		
Olor	Inodoro a temperatura ambiente		
CONSTANTES FÍSICAS DEL PRODUCTO			
<i>TEMPERATURA</i>		<i>VISCOSIDAD</i>	
180°C		8000±1000 mPas	
170°C		11000±1500 mPas	
RESISTENCIA QUÍMICA (*)			
Excelente:	Agua		
Buena:	Ácidos y base	Grasas y aceites	D. Alcoholes
Pobre:	D. Alifáticos	D. Aromáticos	

ALMACENAJE

Es recomendable almacenar el producto en zonas con temperaturas inferiores al 35°C y ventilación normal. Evitar conservar el producto almacenado durante más de doce meses. Efectuar una buena rotación de stock para un óptimo resultado.

PRESENTACIÓN

13mmx50m: Rollo de 50 metros (10 tiras de 13mm y 5m). Mandril de cartón siliconado para un total aprovechamiento del producto. Presentando en caja-dispensador.

19mmx35m: Rollo de 35 metros (7 tiras de 19mm y 5m). Mandril de cartón siliconado para un total aprovechamiento del producto. Presentando en caja-dispensador.