

MASCARILLA AUTOFILTRANTE CON VÁLVULA EXHALACIÓN



Ficha técnica

Descripción del producto: Mascarilla autofiltrante de tipo FFP3D con válvula de exhalación

Campo de aplicación: Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Factor de protección 50xTLV

Características del producto:

- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- La válvula de exhalación reduce la humedad y calor interior.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Clip nasal y elásticos ajustables para mejor ajuste.
- Apto para portadores de gafas.
- No contiene fibra de vidrio

Talla única.

Largo: 139 mm

Ancho: 127 mm

Datos Técnicos:

Componente base:	Polipropileno
Interior:	Poliéster
Clip nasal:	Aluminio
Almohadilla nasal:	Espuma PVC
Elásticos de sujeción:	Caucho sintético (no contiene látex)
Material externo:	Polipropileno
Membrana interior:	Caucho sintético (no contiene látex)

Estándar de calidad: CE 0086. Normativa EN149:2001+A1:2009 FFP3 NR D. Superado el test Dolomita.

Instrucciones de uso: Ajustar bien los elásticos alrededor de la cabeza y el clip nasal para obtener unos resultados óptimos. Seguir las instrucciones de uso que se indican en el embalaje. Ninguno con el uso adecuado por personal cualificado.

Riesgos: Véanse las posibles advertencias indicadas en el embalaje.

Marcas: Trazabilidad por número de lote.

Embalaje: 5 Uds. caja pequeña 60 Uds. caja grande.

Observaciones: Es responsabilidad del usuario comprobar la idoneidad del producto para el uso requerido.