



PROTECTOR MAXPRO WHITE

Ficha técnica

Descripción

- Color blanco
- Tejido no tejido fabricado a partir de fibras poliéster 100%.
- Spray adhesivo acrílico suave en toda la superficie.
- Laminado con una película de polietileno transparente.
- Termosellado y sellado mecánico por punción.

Propiedades generales

- Fácil manejo y corte.
- Reutilizable.
- Resistente a la humedad, a las roturas y a los golpes.
- Sin olor.
- Reciclable.

Propiedades	Valores	Método
Peso	120 g / m ²	ISO 9073-1
Espesor	2.5 mm	ISO 9073-2
Resistencia a la tracción MD (longitudinal)	75 N / 5 cm (mínima)	ISO 9073-3
Resistencia a la tracción CD (transversal)	100 N / 5 cm (mínima)	ISO 9073-3
Elongación longitudinal	125 % (máxima)	ISO 9073-3
Elongación transversal	150 % (máxima)	ISO 9073-3
Deslizamiento	150 N / muestra A4	Carga 15 g / cm ²

APLICACIONES:

- Protección temporal básica para todo tipo de superficies durante cualquier proceso de trabajo.
- Crea espacios de trabajo seguros, gracias a sus propiedades antideslizantes. Siempre permanece liso, no se arruga ni se mueve una vez entra en contacto con la superficie a proteger.
- Su instalación no requiere el uso de cinta adhesiva.
- No se debe utilizar en suelos acabados de instalar, bien sean de cerámica o de madera.
- Producto que se retira fácilmente, sin dejar restos de masa adhesiva. Se puede reutilizar.