

BUZO PINTOR PAINTEX®

Ficha técnica

Buzo transpirable de protección impermeable a partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada.



Descripción: EPI Cat. III, tipo 5 + 6, antiestático

Confección: Buzo con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras cosidas.

Características: Altamente transpirable. Resistente a la abrasión. Antiestático. Impermeable a salpicaduras de pintura.

Materia prima: 3 capas de 100% polipropileno SMS = Spunbonded-Meltblown-Spunbonded

Gramaje: 59 g/m² (±5%)

Color: Gris claro

Tallas: M-L-XL-XXL

Presentación: 25 Uds. / caja (embolsado individual)

Homologaciones:

Normas CE	Descripción
EN 340: 2002	Requisitos generales de la ropa de protección
EN 13034: 2005	Protección contra pulverización química limitada – tipo 6
EN 13982: 2004	Protección contra partículas sólidas – tipo 5
EN 1149-5: 2008	Propiedades antiestáticas (resistencia superficie)
EN 1073: 2002	Protección contra partículas radioactivas

Propiedades físicas:

Ensayo nº	Descripción	Unidades	Resultados	Clase EN
EN 530	Resistencia a la abrasión	ciclos	>100 <500	3
EN 863	Resistencia a la perforación	N	6,57	1
ISO 2960	Resistencia a la rotura	KN/M ²	500	3
ISO 7854	Agrietamiento por flexión	ciclos	>100k	6
ASI 9073	Fuerza desgarrador trapezoidal	N	54,9	3
EN 5082	Resistencia de las costuras	N	80,5	3

Repelencia y permeación de productos químicos líquidos:

Ensayo nº	Descripción	Producto	Repelencia %	Penetración %
EN 368	Repelencia química	Acido sulfúrico 30%	Clase 3	Clase 3
EN 368	(para prendas tipo 6)	Hidróxido de sodio 10%	Clase 3	Clase 3